

Réservoirs sous Pression à Membrane

PRF et acier inoxydable ; 2,5 po et 4 po

**PAPV
SERIES**

Les réservoirs sous pression à membrane de Pure Aqua sont la solution idéale pour les systèmes d'osmose inverse et de nanofiltration. Ils sont disponibles en PRF ou en acier inoxydable 304. Les réservoirs sous pression en PRF sont fabriqués selon une technologie supérieure d'enroulement de filament utilisant des processus de conception et d'enroulement contrôlés par ordinateur. Les réservoirs sous pression sont disponibles en diamètres de 2,5 po et 4 po avec des pressions nominales de 300 psi ou 1000 psi. Pure Aqua dispose d'un grand inventaire de réservoirs sous pression à membrane et de pièces de rechange.



Applications

- Osmose inverse saumâtre
- Osmose inverse d'eau de mer
- Dessalement
- Osmose inverse à double passage
- Nanofiltration
- Systèmes de nettoyage
- Unités pilotes



SSH-2540



SSH-4040



PGV-2540-1000-1



PGV-4040-300-1



PGV-4040-1000-1

Numéro de pièce	Diamètre	Longueur du réservoir	Pression de fonctionnement	Ports d'alimentation/ concentration	Port de perméat	Matériau
PGV-2540-300-1	2.5"	40" x 1	300 PSI	1/4"	1/4"	FRP
PGV-2540-1000-1	2.5"	40" x 1	1000 PSI	1/4"	1/4"	FRP
PGV-4040-300-1	4"	40" x 1	300 PSI	3/4"	1/2"	FRP
PGV-4040-300-2	4"	40" x 2	300 PSI	3/4"	1/2"	FRP
PGV-4040-300-3	4"	40" x 3	300 PSI	3/4"	1/2"	FRP
PGV-4040-1000-1	4"	40" x 1	1000 PSI	3/4"	1/2"	FRP
SSH-2540	2.5"	40" x 1	300 PSI	3/8"	3/8"	SS 304
SSH-4021	4"	21" x 1	300 PSI	1/2"	1/2"	SS 304
SSH-4040	4"	40" x 1	300 PSI	1/2"	1/2"	SS 304

*Les réservoirs à membrane de Pure Aqua sont inspectés à 100 %, emballés individuellement et en stock, prêts à être expédiés.