

Adoucisseurs d'eau Commerciaux

Réservoirs en PRF montés sur le dessus : Diamètre de 12 à 63 pouces

**SF-200F
SERIES**

Les adoucisseurs d'eau de Pure Aqua traitent l'eau en éliminant la dureté à l'aide de résine. La résine remplace la dureté dans l'eau par du sel, qui est régénéré périodiquement. L'eau adoucie peut ensuite passer à travers un système d'osmose inverse (RO) pour éliminer le sel sans risque d'entartrage. Les adoucisseurs peuvent être utilisés dans divers services, notamment : applications industrielles, municipales et institutionnelles.

Caractéristiques Standard

- Horloge programmable 7 jours
- Vanne de contrôle en laiton, motorisée, avec cycles de régénération entièrement réglables
- Réservoir de saumure rigide en polyéthylène avec vanne de saumure de sécurité, couvercle anti-poussière et tuyauterie
- Réservoir minéral en fibre de verre de qualité supérieure
- Contrôleur de lavage automatique auto-ajustable
- Contrôleur de débit pour limiter le débit de lavage
- Contrôle du remplissage de la saumure programmé
- Résine de polystyrène à capacité d'échange élevée

Options Disponibles

- Horloge programmable 12 jours
- Contrôle par compteur
- Réservoirs conformes à la norme ASME
- Réservoirs en acier inoxydable
- Réservoirs en acier émaillé ou galvanisé
- Alimentation électrique 240V/1ph/50Hz
- Interrupteur micro additionnel pour l'interverrouillage
- Câblage d'interverrouillage
- Vannes d'échantillonnage entrée/sortie
- Manomètres d'entrée/sortie
- Systèmes utilisant des vannes à membrane
- Applications d'eau chaude
- Systèmes d'élimination des nitrates
- Disjoncteur à vide
- Systèmes jumeaux ou duplex

Spécifications Opérationnelles

- Alimentation électrique : 120VAC, monophasé, 60Hz, 2 Amp
- Pression de fonctionnement : 25-100 psi (1,73-6,9 bar)
- Température de fonctionnement : 2-38°C (35-100°F)

Benefits of SF-200F Series Water Softeners

- Options simplex, jumelles ou duplex
- Fonctionnement entièrement automatique nécessitant une intervention minimale de l'opérateur
- Système flexible avec des options de régénération immédiate ou différée (c'est-à-dire régénérer pendant la nuit ou pendant les périodes de non-demande)
- Système de contrôle simple fonctionnant à basse tension pour assurer une installation et une exploitation sûres
- Conception conviviale pour l'entretien (temps d'arrêt minimal)
- Système en option monté sur patins pour minimiser l'installation et le temps de démarrage



Moniteur de Dureté

Le moniteur de dureté surveille en continu les systèmes d'eau pour fournir une alarme lorsque la dureté totale dépasse une limite prédéfinie.

Adoucisseurs d'eau Commerciaux

Réservoirs en PRF montés sur le dessus : Diamètre de 12 à 63 pouces

SF-200F SERIES

Modèle #	Capacité d'échange @ 15 lb/pi³ (grains)	Débit (GPM)			Taille de la vanne et des tuyaux	Quantité de résine (ft³)	Taille du réservoir (pouces)		Capacité de sel (livres)	Poids d'ex-pédition (livres)
		Service		Lavage à contre-cou-rant			Adoucisseur	Saumure		
		Moyen	Pic							
27F1260	60,000	18	24	4	1"	2	12x52	18x40	450	174
28F1260		24	37		1.5"					178
29F1260		28	49		2"					188
27F1375	75,000	18	24	5	1"	2.5	13x54	18x40	450	209
28F1375		29	40		1.5"					213
29F1375		37	52		2"					223
27F1490	90,000	19	26	6	1"	3	14x65	24x50	900	267
28F1490		27	40		1.5"					271
29F1490		37	54		2"					281
27F16120	120,000	20	27	7	1"	4	16x65	24x50	900	337
28F16120		33	45		1.5"					341
29F16120		47	64		2"					351
27F18150	150,000	21	28	9	1"	5	18x65	24x50	900	434
28F18150		37	49		1.5"					438
29F18150		56	78		2"					448
27F21180	180,000	21	28	12	1"	6	21x62	24x50	900	564
28F21180		40	54		1.5"					568
29F21180		63	81		2"					578
27F21210	210,000	20	27	12	1"	7	21x62	24x50	900	614
28F21210		39	52		1.5"					618
29F21210		60	77		2"					628
28F24240	240,000	42	56	16	1.5"	8	24x72	24x50	900	778
29F24240		74	97		2"					788
39F24240		107	170		3"					868
28F24300	300,000	40	54	16	1.5"	10	24x72	24x50	900	878
29F24300		68	99		2"					888
39F24300		158	212		3"					968
28F30450	450,000	44	58	25	1.5"	15	30x72	30x50	1400	1,390
29F30450		84	105		2"					1,400
39F30450		158	112		3"					1,480
29F36600	600,000	104	105	35	2"	20	36x72	30x50	1400	1,842
31F36600		78	107		2"					1,862
39F36600		185	250		3"					1,932
31F42750	750,000	86	113	48	2"	25	42x72	50x60	4500	2,848
39F42750		186	246		3"					2,918
31F42900	900,000	84	118	48	2"	30	42x72	50x60	4500	3,098
39F42900		200	268		3"					2,918
31F481050	1,050,000	83	109	63	2"	35	48x72	50x60	4500	3,750
39F481050		166	240		3"					3,820
31F481200	1,200,000	88	116	63	2"	40	48x72	50x60	4500	4,000
39F481200		213	280		3"					4,070
39F631800	1,800,000	220	300	100	3"	60	63x86	50x60	4500	6,915

Pour les modèles jumeaux : ajoutez le suffixe "T" après le numéro de modèle, disponible uniquement dans les modèles 29Fxxxx et 39Fxxxx.

PURE AQUA, INC.
OSMOSE INVERSE ET SYSTÈMES DE TRAITEMENT DE L'EAU
sales@pureaqua.com +1 (714) 432-9996
fr.pureaqua.com +1 (844) 309-7501



Revendeur Autorisé